










屋根勾配θ2 対応時



屋根勾配θ1 仕様時



屋根勾配θ1	14°～30°(2.5/10～5.8/10)
屋根勾配θ2	0°～17°(水平 ～3.1/10)

No.	主要部品名	材質	板厚	表面処理	色彩 (マンセルNo.)
1	フレーム組立	SGMCC-SMO K06 (高耐食鋼板)	t1.2	ポリエステル粉体塗装	アイボリー (2.5Y8.5/1)
2	ベース	SGMCC-SMO K06 (高耐食鋼板)	t1.2		
3	ヤネアシ	PVC(鉛ﾌﾘｰ) HS=85°	————	————	
4	針金 (アルミ被鋼線) (1.5m)	日立A S 線 Φ1.6 (アルミ被鋼線)	————	————	————
5	防振ゴム組	ｺﾞﾑ: EPDM HS=80°± 5°	————	————	ゴム: 黒
		ﾎﾞﾙﾄ: SWCH	————	ジオメット処理	————
6	フックネジ (△形)	SWRM	————	ジオメット処理	————

注)
1． 高耐食鋼板はクロムフリー材とし、スキンパスは各材料メーカーの仕様とする。
2． 高耐食鋼板は材質表記の化成処理・めっき付着量を基本とし、それ以上のグレードを使用すること。

図番	T19H0504-RB-D201K2	03	図法
		214	三角法
品名	東芝ルームエアコン用屋根置台 外形図	尺度	単位
			mm
形名	RB-D201K2	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	