



TE

t°

1

2

CN600

(白)

FM

MS

3~

1

2

3

CN300

(白)

CM

MS

3~

P04

P05

P06

REACTOR

P11

P10

P31

P33

黄

+

青

赤

白

黒

DB1

49C

4WV

PMV

49C

1

2

3

CN605

(黒)

1

2

CN500

(青)

1

2

3

4

5

6

CN700

(白)

1

2

3

CN701

(黄)

1

2

3

CN01

(黒)

1

2

3

SW802

SW801

ON

1

2

3

1. 冷専設定SW

冷専設定SWは冷房専用機種

ROA-AP40\*~AP50\*では

ONとなります。

制御基板 MCC-1513

冷房運転時

四方弁コイルに

通電します。

室内ユニット

電源 3~

200V 50Hz/60Hz

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。

2. は端子台、 は接続端子、 はプリント基板のコネクタを示します。

3. は保護アースを示します。

4. はプリント基板を示します。

記号	品名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
4WV	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01, 02	FUSE(メイン電源用) 25A/AC250V
OPTION	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
T0	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)
TB1	端子台(電源、室内-室外接続用)
DB1	三相用ダイオードブロック

適用機種

ROA-AP405H	ROA-AP455H	ROA-AP505H	ROA-AP405H1	ROA-AP455H1	ROA-AP505H1	ROA-AP405-2	ROA-AP455-2	ROA-AP505-2
ROA-AP405HZ	ROA-AP455HZ	ROA-AP505HZ	ROA-AP405HZ1	ROA-AP455HZ1	ROA-AP505HZ1	ROA-AP405Z2	ROA-AP455Z2	ROA-AP505Z2
ROA-AP405HZG	ROA-AP455HZG	ROA-AP505HZG	ROA-AP405HZG1	ROA-AP455HZG1	ROA-AP505HZG1	ROA-AP405ZG2	ROA-AP455ZG2	ROA-AP505ZG2
ROA-AP405	ROA-AP455	ROA-AP505	ROA-AP405-1	ROA-AP455-1	ROA-AP505-1			
ROA-AP405Z	ROA-AP455Z	ROA-AP505Z	ROA-AP405Z1	ROA-AP455Z1	ROA-AP505Z1			
ROA-AP405ZG	ROA-AP455ZG	ROA-AP505ZG	ROA-AP405ZG1	ROA-AP455ZG1	ROA-AP505ZG1			

図面番号

T26D1103-04

品名

東芝パッケージエアコン  
配線図  
(適用機種は左記)

東芝キヤリア株式会社

T26D1103-54