

記号	品　　名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
4WV	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE(メイン電源用) 25A/AC250V
OPTION	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)
TB1	端子台(電源、室内-室外接続用)

1. 冷専設定SW
   冷専設定SWは冷房専用機種
   ROA-AP56*ではONとなります。

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、
   ▭ はプリント基板のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．┈┈ はプリント基板を示します。

適用機種		
ROA-AP565HJ	ROA-AP635HJ	
ROA-AP565HJZ	ROA-AP635HJZ	
ROA-AP565HJZG	ROA-AP635HJZG	
ROA-AP565J	ROA-AP565J-2	
ROA-AP565JZ	ROA-AP565JZ2	
ROA-AP565JZG	ROA-AP565JZG2	

図面番号	T26D1108-02
品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図 (適用機種は左記)
尺度	
図法	

東芝キヤリア株式会社