セット名称　AKSA04545X1
仕様表　（室内ユニット）　AIK-AP454H
（室外機）　ROA-AP455HS1

壁掛
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式壁掛形）

【平成２３年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)		kW	4.0 〈1.0 ～ 4.5〉	
定格冷房時の顕熱比		-	0.84	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	4.5 〈0.8 ～ 6.7〉	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	5.2	
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	3.48 / 3.48	
暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			3.88 / 3.88	
冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			3.68 / 3.68	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	1.8	
	中間冷房消費電力	kW	0.386 / 0.386	
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	4.66 / 4.66	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.1	
	中間暖房消費電力	kW	0.396 / 0.396	
	中間暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	5.30 / 5.30	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	4.8	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相　200V　50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.15 / 1.15	
	定格暖房標準消費電力		1.16 / 1.16	
	定格暖房低温消費電力		2.03 / 2.03	
	運転電流 (冷)	A	3.60 / 3.60	
	(暖)		3.64 / 3.64	
	(最大)		7.7 / 7.7	
	力率 (冷)	%	92 / 92	
	(暖)		92 / 92	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名			AIK-AP454H
	外装	側面･吸込みグリル		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
		吹出しグリル		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
		下面		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	298
		幅	mm	998
		奥行	mm	221
	総質量		kg	12
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			軟質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・発泡スチロール
	送風装置	送風機		横流ファン
		標準風量	m^3/min	14.0
		電動機	kW	0.030
	エアフィルタ			室内ﾕﾆｯﾄに付属
	運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			16(塩ﾋﾞ管)
	騒音値 (急-強-弱)		dB	39 - 36 - 33

室外機	形名			ROA-AP455HS1
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	36
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.10
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	40.0
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値	(冷)	dB	45 / 45
		(暖)		47 / 47
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器		(注13)	15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	10
		配線用遮断器	A	10
	電源配線 (注12)	20m 以下		単線1.6mm
		50m 以下		撚線5.5mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	23
単線2.0mm	36
撚線5.5mm^2	-
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

東芝キヤリア株式会社

T2511257 - 02