

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)				kW	3.6 < 1.5 ~ 4.0 >	室 外 機	形 名		ROA-AP404HS	
定格冷房時の顕熱比				-	0.90		外 装		シルキーシェード(モデルY8.5/0.5)	
定格暖房標準能力 (注1)				kW	4.0 < 1.5 ~ 6.0 >		外形寸法	高 さ	mm	550
								幅	mm	780
								奥行	mm	290
定格暖房低温能力 (注1)				kW	5.0		総 質 量		kg	35
							圧 縮 機	形 式	全密閉形	
								電 動 機	kW	1.10
								極 数	4	
冷房エネルギー消費効率					4.21 / 4.21		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ	
暖房エネルギー消費効率				-	5.26 / 5.26		冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁
冷暖平均エネルギー消費効率					4.74 / 4.74				(暖)	電子制御弁
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)	kW	1.8 < 1.5 ~ 4.0 >		送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン		
	中間冷房消費電力	kW	0.32 / 0.32			標 準 風 量		m ³ /min	40.0	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.63 / 5.63			電 動 機		kW	0.043	
	中間暖房能力 (注1)	kW	1.9 < 1.5 ~ 6.0 >			高圧スイッチ		MPa	-	-
	中間暖房消費電力	kW	0.34 / 0.34			低圧スイッチ		MPa	-	-
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.59 / 5.59			保 護 装 置		吐出温度ヒューズ 過電流ヒューズ 圧縮機ヒューズ		
							ケ ー ス ヒ ー タ		W	-
						騒 音 値	(冷)	dB	45 / 45	
							(暖)	dB	47 / 47	
通年エネルギー消費効率				-		5.7 / 5.7	冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.00
							冷媒追加不要の最大実長		m	20
							冷媒追加量		g/m	20
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)		三相 200V 50/60 Hz		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側： 12.7 液側： 6.4	
	定格冷房消費電力		0.855 / 0.855							
	定格暖房標準消費電力		0.76 / 0.76							
	定格暖房低温消費電力	kW	1.76 / 1.76			最 大 実 長		m	30	
						最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
室 内 ユ ニ ツ ト	運 転 電 流 (冷)		A	2.74 / 2.74		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注13)		15A、30mA 0.1sec以下	
	(暖)			2.38 / 2.38			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15
								ヒューズ	A	10
								配線用遮断器	A	10
	(最大)			8.2 / 8.2			電 源 配 線 (注12)	20m 以下	単線1.6mm	
								50m 以下	燃線5.5mm ²	
	力 率 (冷)	%	90 / 90		連 絡 線		室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本
	(暖)		92 / 92							
	始 動 電 流	A	- / -							
	形 名		AIU-AP404H							
	外 装		グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)							
	外形寸法	高 さ	mm	256						
		幅	mm	840						
		奥行	mm	840						
総 質 量		kg	21							
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ								
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリイソシアネートフォーム・発泡ポリスチレン								
送風装置	送 風 機	ターボファン								
	標 準 風 量	m ³ /min	16.0							
		電 動 機	kW	0.060						
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属		リ モ コ ン コ ー ド			(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm ² 2芯 など		
運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ								
ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)								
騒 音 値 (急・強・弱)		dB	32 - 29 - 27							
天 井 パ ネ ル (注4)	形 名		RBC-U21PG(W)(C)(N)(K)-2							
	外 装		(W):ムーンホワイト(モデル2.5GY9.0/0.5) (C):マーズブラック(モデル8.6YR6.7/3.4) (N):アースグレー(モデル1.0G7.2/0.1) (K):コスミックラック(モデルN1)							
	外形寸法	高 さ	mm	35						
		幅	mm	950						
		奥行	mm	950						
	総 質 量		kg	4.5						

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	22
単線2.0mm	34
単線5.5mm ²	60
燃線8.0mm ²	-
燃線14.0mm ²	-
燃線22.0mm ²	-
燃線38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。