セット名称　APAC4044SX
仕様表　（室内ユニット）　AIC-AP404H
（室外機）　ROA-AP404HS

天吊
インバータ
ワイヤレス

# 東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）
ワイヤレスリモコン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 (注1) | | kW | 3.6 <1.5 ～ 4.0> | |
| 定格冷房時の顕熱比 | | - | 0.71 | |
| 定格暖房標準能力 (注1) | | kW | 4.0 <1.5 ～ 5.4> | |
| 定格暖房低温能力 (注1) | | kW | 5.3 | |
| 冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | | - | 3.71 / 3.71 | |
| 暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | | | 3.96 / 3.96 | |
| 冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | | | 3.84 / 3.84 | |
| 中間冷暖房性能 | 中間冷房能力 (注1) | kW | 1.8 <1.5 ～ 4.0> | |
| | 中間冷房消費電力 | kW | 0.35 / 0.35 | |
| | 中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | - | 5.14 / 5.14 | |
| | 中間暖房能力 (注1) | kW | 1.9 <1.5 ～ 5.4> | |
| | 中間暖房消費電力 | kW | 0.38 / 0.38 | |
| | 中間暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | - | 5.00 / 5.00 | |
| 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | | - | 4.9 | |
| 電気特性 (注2) | 電源 | (注3) | 三相　200V　50/60　Hz | |
| | 定格冷房消費電力 | kW | 0.97 / 0.97 | |
| | 定格暖房標準消費電力 | | 1.01 / 1.01 | |
| | 定格暖房低温消費電力 | | 2.16 / 2.16 | |
| | 運転電流 (冷) | A | 3.11 / 3.11 | |
| | (暖) | | 3.17 / 3.17 | |
| | (最大) | | 8.4 / 8.4 | |
| | 力率 (冷) | % | 90 / 90 | |
| | (暖) | | 92 / 92 | |
| | 始動電流 | A | - / - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 形名 | | AIC-AP404H | |
| | 外装 | 側面･吸込みグリル | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) | |
| | | 吹出しグリル | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) | |
| | | 下面 | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) | |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 210 |
| | | 幅 | mm | 910 |
| | | 奥行 | mm | 680 |
| | 総質量 | | kg | 20 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ |
| | 送風装置 | 送風機 | | シロッコファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 12.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.030 |
| | エアフィルタ | | | 室内ユニットに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注4) | ワイヤレスリモコンスイッチ |
| | ドレン口径(呼び径) | | | 20(塩ﾋﾞ管) |
| | 騒音値 (急-強-弱) | | dB | 35 - 32 - 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-AP404HS |
| | 外装 | | | ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 550 |
| | | 幅 | mm | 780 |
| | | 奥行 | mm | 290 |
| | 総質量 | | kg | 35 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 電動機 | kW | 1.10 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | (冷) | 電子制御弁 |
| | | | (暖) | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 40.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.043 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度ｾﾝｻｰ<br>過電流ｾﾝｻｰ<br>圧縮機ｻｰﾓ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 騒音値 (冷) | | dB | 45 / 45 |
| | (暖) | | | 47 / 47 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R410A・1.00 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 20 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 20 |
| 冷媒配管 | 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 | | mm | ガス側：φ12.7　液側：φ6.4 |
| | 最大実長 | | m | 30 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ：30<br>室外機が下の場合 ：30 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注13) | 15A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |
| | | ヒューズ | A | 10 |
| | | 配線用遮断器 | A | 10 |
| | 電源配線 | | 20m 以下 | 単線1.6mm |
| | (注12) | | 50m 以下 | 撚線5.5mm2 |
| 連絡線 | 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 | | 70 m以下 | 単線1.6mm×3本 |

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

| 線径 | 電源線こう長（最大） |
|---|---|
| 単線1.6mm | 22 |
| 単線2.0mm | 34 |
| 撚線5.5$mm^2$ | 60 |
| 撚線8.0$mm^2$ | - |
| 撚線14.0$mm^2$ | - |
| 撚線22.0$mm^2$ | - |
| 撚線38.0$mm^2$ | - |

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売品です。

東芝キヤリア株式会社

T2506K90 - 01