

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)				kW	3.6	< 1.5 ~ 4.0 >	室外機	形 名		ROA-AP404HS	
定格冷房時の顕熱比				-	0.91	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
定格暖房標準能力 (注1)				kW	4.0	< 1.5 ~ 6.0 >		外形寸法	高 さ	mm	550
									幅	mm	780
									奥 行	mm	290
定格暖房低温能力 (注1)				kW	5.0		総 質 量		kg	35	
							圧 縮 機	形 式	全密閉形		
								電 動 機	kW	1.10	
冷房エネルギー消費効率				-	4.21 / 4.21		空 気 熱 交 換 器	極 数	4		
暖房エネルギー消費効率				-	5.26 / 5.26			冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁	
冷暖平均エネルギー消費効率				-	4.74 / 4.74			(暖)	電子制御弁		
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	1.8		送風装置	送 風 機	プロペラファン				
	中間冷房消費電力	kW	0.32 / 0.32			標 準 風 量	m³/min	40.0			
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.63 / 5.63			電 動 機	kW	0.043			
	中間暖房能力 (注1)	kW	1.9			高圧スイッチ	MPa	-	-		
	中間暖房消費電力	kW	0.34 / 0.34			低圧スイッチ	MPa	-	-		
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.59 / 5.59			保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
	通年エネルギー消費効率	-	5.7			ケースヒータ	W	-			
電気特性 (注2)	電 電 源 (注3)	三相	200V 50/60 Hz		騒 音 値	(冷)	dB	45 / 45			
	定格冷房消費電力		0.86 / 0.86		(暖)	dB	47 / 47				
	定格暖房標準消費電力		0.76 / 0.76		冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・1.00				
	定格暖房低温消費電力	kW	1.76 / 1.76		冷媒追加不要の最大実長	m	20				
	運 転 電 流 (冷)	A	2.74 / 2.74		冷媒追加量	g/m	20				
	(暖)		2.38 / 2.38		冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側： 12.7 液側： 6.4			
	(最大)		8.2 / 8.2								
	力 率 (冷)	%	90 / 90			最 大 実 長	m	30			
	(暖)		92 / 92			最 大 落 差	m	室外機が上の場合： 30 室外機が下の場合： 30			
	始 動 電 流	A	- / -								
室内ユニット	形 名	AIU-AP405H			電源設計	漏 電 遮 断 器 (注13)	15A、30mA 0.1sec以下				
	外 装	シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15		
	外形寸法	高 さ	mm	256			ヒ ュ ー ズ	A	10		
		幅	mm	840			配 線 用 遮 断 器	A	10		
		奥 行	mm	840			電 源 配 線	20m 以下	単線1.6mm		
		総 質 量	kg	20	(注12) 50m 以下	撚線5.5mm ²					
	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ			連絡線						
	防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン				室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm x 3本			
	送風装置	送 風 機	ターボファン								
	標 準 風 量	m³/min	16.5								
	電 動 機	kW	0.014								
	エ ア フ ィ ル タ	天井カバーに付属			リモコンコード	(200mまで)	VCTF0.3mm ² 2芯				
	運 転 調 整 装 置 (注4)	リモコンスイッチ				(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm ² 2芯	など			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)	25(塩ビ管)									
	騒 音 値 (急・強・弱)	dB	32 - 29 - 27								
天井パネル (注4)	形 名	RBC-U31PG(W)(C)(N)(K)			(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。	線 径	電源線こう長 (最大)				
	外 装 (注15)	(WS)ストライプ 初付				単線1.6mm	22				
		(W)マンセルライト(マンセル2.5GY9.0/0.5)				単線2.0mm	34				
		(C)マーズラック(マンセル8.6YR6.7/3.4)				撚線5.5mm ²	60				
		(N)アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5)				撚線8.0mm ²	-				
		(K)コスミックラック(マンセルN1)				撚線14.0mm ²	-				
	外形寸法	高 さ	mm	30		撚線22.0mm ²	-				
		幅	mm	950		撚線38.0mm ²	-				
		奥 行	mm	950							
	総 質 量	kg	4.0								

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	22
単線2.0mm	34
撚線5.5mm ²	60
撚線8.0mm ²	-
撚線14.0mm ²	-
撚線22.0mm ²	-
撚線38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器+ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注15) (WS)ストライプホワイトは(マンセル2.5GY9.0/0.5,グレー:8B3/0.3)です。