セット名称 APARU5654J
仕様表 （室内ユニット） AIU-AP565H
（室外機） ROA-AP564J

天カセ
冷専

東芝パッケージエアコン （空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

定格冷房能力 (注1)		kW	5.0 / < 1.5 ～ 5.6 >	
定格冷房時の顕熱比		-	0.84	
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	3.45 / 3.45	
中性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.5	
	中間冷房消費電力	kW	0.710 / 0.710	
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	3.52 / 3.52	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	4.2	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.45 / 1.45	
	運転電流	A	7.63 / 7.63	
	(最大)		12.4 / 12.4	
	力率	%	95 / 95	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット	形名		AIU-AP565H	
	外装		ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	256	
	外形寸法 幅	mm	840	
	外形寸法 奥行	mm	840	
	総質量	kg	20	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	
	送風装置 送風機		ターボファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	17.5	
	送風装置 電動機	kW	0.014	
	エアフィルタ		天井ﾊﾟﾈﾙに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ﾋﾞ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	32 - 29 - 28	
天井パネル (注4)	形名		RBC-U31PG(W)(C)(N)(K)	
	外装	(注14)	(WS):ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ (W):ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5) (C):ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ(ﾏﾝｾﾙ8.6YR6.7/3.4) (N):ｱﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ(ﾏﾝｾﾙ4.5B6.5/0.5) (K):ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ(ﾏﾝｾﾙN1)	
	外形寸法 高さ	mm	30	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	950	
	総質量	kg	4.0	

室外機	形名			ROA-AP564J
	外装			ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	550
	外形寸法 幅		mm	780
	外形寸法 奥行		mm	290
	総質量		kg	37
	圧縮機 形式			全密閉形
	圧縮機 電動機		kW	1.10
	圧縮機 極数			4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御			電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	送風装置 標準風量		m^3/min	40.0
	送風装置 電動機		kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値		dB	47 / 47
	冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.00
	冷媒追加不要の最大実長		m	20
	冷媒追加量		g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器	(注13)		15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量		A	15
	手元開閉器 ヒューズ		A	15
	手元開閉器 配線用遮断器		A	15
	電源配線 (注12)	20m 以下		撚線3.5mm2
		50m 以下		-
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	50 m以下		単線1.6mm×3本
	リモコンコード	（200mまで）		VCTF0.3mm2 2芯
		（500mまで）		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 定格冷房能力はJIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	11
単線2.0mm	18
撚線5.5mm^2	31
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注14) (WS)ストライプホワイトは(マンセル2.5GY9.0/0.5,グレー:8B3/0.3)です。

T2507137 - 06

東芝キヤリア株式会社