

セット名称
仕様表

APARC5644X
(室内ユニット) AIC-AP564H

(室外機) ROA-AP564

天吊
冷専
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷式天井吊形)

電 気 特 性 (注2)	定格冷房能力 (注1)		kW	5.0	< 1.5 ~ 5.6 >	
	定格冷房時の顕熱比		-	0.62		
	冷房エネルギー消費効率		-	2.69	/ 2.69	
	中性	中間冷房能力 (注1)	kW	2.4		
		中間冷房消費電力	kW	0.690	/ 0.690	
	間能	中間冷房エネルギー消費効率	-	3.48	/ 3.48	
		年間エネルギー消費効率	-	4.0		
	電 源 (注3)			三相 200V	50/60 Hz	
	定格冷房消費電力		kW	1.86	/ 1.86	
	運 転 電 流		A	5.65	/ 5.65	
室 内 ユ ニ ツ ト	(最大)			8.4	/ 8.4	
	力 率		%	95	/ 95	
	始 動 電 流		A	-	/ -	
	形 名			AIC-AP564H		
	外 装	側面・吸込みグリル		シャインホワイト(マテル10Y9.3/0.4)		
		吹出しグリル		シャインホワイト(マテル10Y9.3/0.4)		
		下 面		シャインホワイト(マテル10Y9.3/0.4)		
	外 形 寸 法	高 さ	mm	210		
		幅	mm	910		
		奥 行	mm	680		
総 質 量		kg	20			
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ			
防 音 ・ 断 熱 材			ポリレンフォーム・発泡ポリレン			
送 風 装 置	送 風 機		シロッコファン			
	標 準 風 量	m³/min	13.0			
	電 動 機	kW	0.030			
エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属			
運 転 調 整 装 置 (注4)			ワイヤレスリモコンスイッチ			
ド レ ン 口 径 (呼び径)			20(塩ビ管)			
騒 音 値 (急・強・弱)		dB	36 - 33 - 30			
室 外 機	形 名			ROA-AP564		
	外 装			シルキーシェード(マテル1Y8.5/0.5)		
	外 形 寸 法	高 さ	mm	550		
		幅	mm	780		
		奥 行	mm	290		
	総 質 量		kg	37		
	圧 縮 機	形 式		全密閉形		
		電 動 機	kW	1.10		
	極 数			4		
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		
冷 媒 制 御			電子制御弁			
冷 媒 配 管	送 風 機			プロペラファン		
	送 風 装 置	標 準 風 量	m³/min	40.0		
		電 動 機	kW	0.043		
	高圧スイッチ		MPa	-	-	
	低圧スイッチ		MPa	-	-	
	保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
電 源 設 計	ケースヒータ		W	-		
	騒 音 値		dB	47	/ 47	
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A	・ 1.00	
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20		
	冷 媒 追 加 量		g/m	20		
	連 絡 線	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側： 12.7	液側： 6.4
		最 大 実 長		m	30	
		最 大 落 差		m	室外機が上の場合： 30	室外機が下の場合： 30
電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注13)			15A、30mA	0.1sec以下	
	手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15		
		ヒ ュ ー ズ	A	10		
		配 線 用 遮 断 器	A	10		
	電 源 配 線 (注12)		20m 以下	単線1.6mm		
			50m 以下	燃線5.5mm ²		
		70 m 以下	単線1.6mm×3本			

(注1) 定格冷房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売品です。

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	22
単線2.0mm	34
燃線5.5mm ²	60
燃線8.0mm ²	-
燃線14.0mm ²	-
燃線22.0mm ²	-
燃線38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器+ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。