

東芝パッケージエアコン ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【平成22年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)				kW	10.0	< 2.6 ~ 11.2 >	室 外 機	形 名 外 装	ROA-AP1125HS				
定格冷房時の顕熱比				-	0.62	シルキーシェード(マッフル1Y8.5/0.5)							
定格暖房標準能力 (注1)				kW	11.2	< 2.4 ~ 15.6 >			外形寸法	高 さ	mm	1340	
定格暖房低温能力 (注1)				kW	13.0	幅				mm	900		
						奥 行				mm	320		
						総 質 量			kg	90			
									圧 縮 機	形 式	全密閉形		
										電 動 機	kW	1.70	
冷房エネルギー消費効率				-		3.80 / 3.80			空 気 熱 交 換 器	極 数	4		
暖房エネルギー消費効率										-	4.34 / 4.34	冷 媒 制 御	(冷)
冷暖平均エネルギー消費効率							(暖)	電子制御弁					
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)	kW	4.6			4.6 / 4.6	送風装置	送 風 機	プロペラファン				
	中間冷房消費電力	kW	0.802 / 0.802					標 準 風 量	m³/min	101.0			
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.74 / 5.74					電 動 機	kW	0.100+0.100			
	中間暖房能力 (注1)	kW	5.1					高圧スイッチ	MPa	-	-		
	中間暖房消費電力	kW	0.865 / 0.865					低圧スイッチ	MPa	-	-		
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.90 / 5.90					保 護 装 置	吐出温度℃ 過電流℃ 圧縮機サモ				
通年エネルギー消費効率				-		5.6	ケースヒータ	W	-				
							騒 音 値	(冷)	dB	48 / 48			
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)				三相	200V 50/60 Hz	(暖)	dB	50 / 50	冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・3.10	
	定格冷房消費電力				kW	4.70 / 4.70	冷媒追加不要の最大実長		m	30			
	定格暖房標準消費電力						冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：20			
	定格暖房低温消費電力												
	運 転 電 流 (冷)				A	8.16 / 8.16	冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側： 15.9	液側： 9.5		
	(暖)							8.01 / 8.01	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側： 12.7	液側： 6.4	
	(最大)							20.8 / 20.8	最大実長	m	50		
	力 率 (冷)				%	93 / 93		最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
	(暖)							93 / 93	分岐配管最大長さ	m	15		
									分岐配管長さの最大差	m	10		
始 動 電 流				A	- / -	電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注13)		30A、30mA 0.1sec以下				
形 名				AIC-AP565H			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	30			
側面・吸込みグリル				シャイン付(マッフル10Y9.3/0.4)				ヒ ュ ー ズ	A	30			
吹出しグリル				シャイン付(マッフル10Y9.3/0.4)			電 源 配 線	配線用遮断器	A	30			
下 面				シャイン付(マッフル10Y9.3/0.4)				(注12)	20m 以下	燃線5.5mm2			
高 さ				mm	210				50m 以下	燃線14mm2			
幅				mm	910								
奥 行				mm	680								
総 質 量				kg	20			連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本		
空 気 熱 交 換 器				フィンチューブ			室内A・室内B間				(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：燃線0.3mm2×2本		
防 音 ・ 断 熱 材				ポリレンフォーム・発泡ポリスチレン									
送風装置				送 風 機	シロッコファン								
標準風量				m³/min	13.0								
電 動 機				kW	0.030								
エ ア フ ィ ル タ				室内ユニットに付属									
運転調整装置 (注5)				ワイヤレスリモコンスイッチ									
ド レ ン 口 径(呼び径)				20(塩ビ管)									
騒 音 値(急・強・弱)				dB	36 - 33 - 30								

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長(最大)
単線 1.6mm	-
単線 2.0mm	-
撚線 5.5mm ²	25
撚線 8.0mm ²	36
撚線 14.0mm ²	64
撚線 22.0mm ²	-
撚線 38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも $\pm 10\%$ を超えないようにしてください。

(注4) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。

(注5) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。