セット名称　ABEA06355M
仕様表　（室内ユニット）　AID-AP635BH
（室外機）　ROA-AP635H

天埋ビルトイン

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6 〈1.5～6.3〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.60
定格暖房標準能力 (注1)	kW	6.3 〈1.5～7.1〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	5.5
冷房エネルギー消費効率	-	2.59 / 2.59
暖房エネルギー消費効率	-	3.68 / 3.68
冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.14 / 3.14
中間冷暖房性能 中間冷房能力 (注1)	kW	2.7
中間冷房消費電力	kW	1.01 / 1.01
中間冷房エネルギー消費効率	-	2.67 / 2.67
中間暖房能力 (注1)	kW	3.1
中間暖房消費電力	kW	0.780 / 0.780
中間暖房エネルギー消費効率	-	3.97 / 3.97
通年エネルギー消費効率	-	3.4
電気特性 (注2) 電源 (注3)		三相　200V　50/60 Hz
定格冷房消費電力	kW	2.16 / 2.16
定格暖房標準消費電力	kW	1.71 / 1.71
定格暖房低温消費電力	kW	2.74 / 2.74
運転電流 (冷)	A	6.56 / 6.56
(暖)	A	5.20 / 5.20
(最大)	A	8.5 / 8.5
力率 (冷)	%	95 / 95
(暖)	%	95 / 95
始動電流	A	- / -

室内ユニット			
形名			AID-AP635BHA
外装			ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)
外形寸 高さ	mm		320
外形寸 幅	mm		700
外形寸 奥行	mm		800(+75)
総質量	kg		30
空気熱交換器			フィンドチューブ
防音・断熱材			難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
送風装 送風機			シロッコファン
送風装 標準風量	m³/min		13.0
送風装 電動機	kW		0.120
送風装 出荷時機外静圧	Pa		40
送風装 最大機外静圧	Pa		100
エアフィルタ			室内ユニットに付属
運転調整装置		(注5)	リモコンスイッチ
ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)
騒音値 (急-強-弱)	dB		40 - 37 - 33

室外機			
形名			ROA-AP635H
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法 高さ	mm		550
外形寸法 幅	mm		780
外形寸法 奥行	mm		290
総質量	kg		37
圧縮機 形式			全密閉形
圧縮機 電動機	kW		1.10
圧縮機 極数			4
空気熱交換器			フィンドチューブ
冷媒制御 (冷)			電子制御弁
(暖)			電子制御弁
送風装置 送風機			プロペラファン
送風装置 標準風量	m³/min		40.0
送風装置 電動機	kW		0.043
高圧スイッチ	MPa		- -
低圧スイッチ	MPa		- -
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ	W		-
騒音値 (冷)	dB		47 / 47
(暖)	dB		48 / 48
冷媒・出荷時封入量	kg		R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長	m		20
冷媒追加量	g/m		20
冷媒配管 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm		ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
最大実長	m		30
最大落差	m		室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計			
漏電遮断器 (注10)			15A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器 開閉器容量	A		15
手元開閉器 ヒューズ	A		10
手元開閉器 配線用遮断器	A		10
電源配線 (注9)	20m 以下		単線1.6mm
	50m 以下		撚線5.5mm2

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注9) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	22
単線2.0mm	34
撚線5.5mm²	60
撚線8.0mm²	-
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-2条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-2条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社