

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

定格冷房能力 (注1)			kW	7.1	< 1.5 ~ 8.0 >	室 外 機	形 名		ROA-AP805H					
定格冷房時の顕熱比			-	0.68			外 装		シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)					
定格暖房標準能力 (注1)			kW	8.0	< 1.5 ~ 9.0 >		外形寸法	高 さ	mm	550				
								幅	mm	780				
								奥 行	mm	290				
定格暖房低温能力 (注1)			kW	6.3			総 質 量		kg	41				
							圧 縮 機	形 式	全密閉形					
								電 動 機	kW	1.60				
								極 数	4					
冷房エネルギー消費効率				2.74	/ 2.74		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					
暖房エネルギー消費効率			-	3.52	/ 3.52		冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁				
冷暖平均エネルギー消費効率				3.13	/ 3.13				(暖)	電子制御弁				
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)	kW	3.6			送風装置	送 風 機	プロペラファン						
	中間冷房消費電力	kW	0.900	/ 0.900			標 準 風 量	m³/min	45.0					
	中間冷房エネルギー消費効率	-	4.00	/ 4.00			電 動 機	kW	0.043					
	中間暖房能力 (注1)	kW	3.9			高圧スイッチ		MPa	-	-				
	中間暖房消費電力	kW	0.880	/ 0.880		低圧スイッチ		MPa	-	-				
	中間暖房エネルギー消費効率	-	4.43	/ 4.43		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ						
						ケースヒータ		W	-					
						騒 音 値	(冷)	dB	48 / 48					
							(暖)		52 / 52					
通年エネルギー消費効率			-	4.0		冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.70					
						冷媒追加不要の最大実長		m	20					
						冷媒追加量		g/m	40					
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)			三相 200V 50/60 Hz		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側： 15.9	液側： 9.5			
	定格冷房消費電力			2.59	/ 2.59									
	定格暖房標準消費電力			2.27	/ 2.27									
	定格暖房低温消費電力	kW	2.95	/ 2.95										
	運 転 電 流 (冷)	A	7.95	/ 7.95										
	(暖)		6.97	/ 6.97										
室 内 ユ ニ ツ ト	(最大)		10.1	/ 10.1		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注13)		15A、30mA 0.1sec以下					
	力 率 (冷)	%	94	/ 94			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15				
	(暖)		94	/ 94				ヒューズ	A	15				
	始 動 電 流	A	-	/ -				配 線 用 遮 断 器	A	15				
	形 名			AIC-AP805H			電 源 配 線		20m 以下	単線2.0mm				
	外 装	側面・吸込みグリル	シャイロイト(マッセル10Y9.3/0.4)				(注12)		50m 以下		燃線5.5mm2			
		吹出しグリル	シャイロイト(マッセル10Y9.3/0.4)											
		下 面	シャイロイト(マッセル10Y9.3/0.4)											
	外形寸法	高 さ	mm	210										
		幅	mm	1,180										
		奥 行	mm	680										
	総 質 量		kg	25										
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ										
	防 音 ・ 断 熱 材			ホリゾンフォーム・発泡ポリスチレン										
送 風 機		シロッコファン												
送風装置	標 準 風 量	m³/min	19.0											
	電 動 機	kW	0.040											
エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属											
運 転 調 整 装 置 (注4)			ワイヤレスリモコンスイッチ											
ド レ ン 口 径 (呼び径)			20(塩ビ管)											
騒 音 値 (急・強・弱)		dB	39 - 36 - 33											

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	18
単線2.0mm	28
燃線5.5mm ²	50
燃線8.0mm ²	-
燃線14.0mm ²	-
燃線22.0mm ²	-
燃線38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器+ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。