

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形1方向吹出しタイプ)

[平成25年度グリーン購入法適合]

定格冷房能力 (注1)				kW	4.5	〈1.2～5.0〉	室外機	形 名		ROA-AP505HS1	
定格冷房時の顕熱比				-	0.77			外 装		シルキーシェード(ワレ1Y8.5/0.5)	
定格暖房標準能力 (注1)				kW	5.0	〈0.9～7.2〉		外形寸法	高 さ	mm	550
定格暖房低温能力 (注1)				kW	5.8				奥 幅	mm	780
							総 質 量	行	mm	290	
								kg	41		
							圧 縮 機	形 式	全密閉形		
								電 動 機	kW	1.10	
							空 気 熱 交 換 器	極 数	4		
								冷 媒 制 御		フィンチューブ	
							(冷)		電子制御弁		
							(暖)		電子制御弁		
							送 風 機		フロベラファン		
							送風装置	標 準 風 量	m³/min	400	
								電 動 機	kW	0.043	
							高圧スイッチ		MPa	-	
							低圧スイッチ		MPa	-	
							保 護 装 置		吐出温度リサ- 過電流リサ- 圧縮機リサ-		
							ケースヒータ		W	-	
							騒 音 値	(冷)	dB	45 / 45	
								(暖)	dB	47 / 47	
							冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.40	
							冷媒追加不要の最大実長		m	20	
							冷媒追加量		g/m	20	
							冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
										m	50
								最 大 実 長		m	50
								最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
							電源設計	漏電遮断器 (注14)		15A、30mA 0.1sec以下	
						手元開閉器		開閉器容量	A	15	
								ヒューズ	A	10	
						配線用遮断器		A	10		
						電源配線 (注13)	20m 以下	単線2.0mm			
							50m 以下	燃線5.5mm2			
							連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本