

「東芝換気・送風機総合カタログ2013年度版」についてのお詫びと訂正

「東芝換気・送風機総合カタログ2013年度版(設計・工事専門家用)」(2013年4月発行)の掲載内容に誤りがございました。ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開しております。

頁	形名	訂正内容	誤	正
66	DVF-T10CL	本体カバー色調訂正 静音一騒音特性追記	マンセル2.5GY9.0/10.5 騒音特性記載無し	マンセル2.5GY9.0/0.5 騒音特性記載追加
67	DVF-TD14CLD	注記削除	※24時間換気用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。	削除
68	DVF-T14CL	静音一風量・騒音特性 (目標値)表記を削除	(目標値)	削除
69	DVF-T14CLX DVF-T14CLQ	注記削除 静音一風量特性 (目標値)表記を削除 本体カバー色調、開口面積追記	ルーバーとの組合せにより使用用途が異なります。 (目標値) 記載なし	削除 削除 記載追加
71	DV-X10L DV-X10B DV-X10R	色調訂正 色調訂正 色調訂正	マンセル2.5GY9.0/2.5 マンセル2.5GY9.0/2.5 マンセル2.5GY9.0/2.5	マンセル2.5GY9.0/0.5 マンセル2.5GY9.0/0.5 マンセル2.5GY9.0/0.5
74	DVF-TX10CDA DVF-TX10CDK	注記追加 静音一騒音特性追記	注記なし 騒音特性記載無し	※製品買い替えなどの旧機種からの交換で、交換前の換気扇側端子が、①、②、③と表示してある場合は下記のように置き換えて、製品側端子に接続してください。また、スイッチ側の結線は上記と異なりますが修正の必要はありません。 ①→共通 ②→強 ③→弱 騒音特性記載追加
75	DVF-XTD14GD	注記削除 適用ルーバー参照頁追記	※24時間換気用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。 記載なし	削除 ※適用ルーバー(本体カバー)に関してはP72をご参照ください。
76	DVF-XT14CX	適用ルーバー参照頁訂正	P71	P72
77	DVF-XT14C	適用ルーバー参照頁訂正	P71	P72
78	DVF-XT14CQ	適用ルーバー参照頁訂正	P71	P72
79	DVF-XT14CDX	適用ルーバー参照頁訂正 注記削除 特性表(目標値)表記を削除	P71 ※24時間換気用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。 ※特性は目標値	P72 削除 削除
80	DVF-XT14CDA	適用ルーバー参照頁訂正 特性表(目標値)表記を削除	P71 ※特性は目標値	P72 削除
81	DVF-XT14CDK	注記訂正 適用ルーバー参照頁訂正 特性表(目標値)表記を削除	●強弱付(弱特性標準) P71 ※特性は目標値	●強弱付(弱特性大風量) P72 削除
82	DVF-XT14CQD	適用ルーバー参照頁訂正 特性表(目標値)表記を削除	P71 ※特性は目標値	P72 削除
83	DVF-A10K ₄ DVF-A10KC ₄ DVF-A14K ₄ DVF-A14KC ₄ DVF-A10C ₄ DVF-A14C ₄	埋込寸法訂正	埋込寸法 175mm角(角穴) φ200 (丸穴)	埋込寸法 A10K ₄ ・A10KC ₄ 175mm角(角穴) φ200 (丸穴) 埋込寸法 A14K ₄ ・A14KC ₄ 225mm角(角穴) φ250 (丸穴) 埋込寸法 A10C ₄ φ200 (丸穴) 埋込寸法 A14C ₄ φ250 (丸穴)
91	DVL-14KX ₄	別売電球形蛍光灯器具 BFG13196Z(W),(K)価格訂正	希望小売価格 3,444円 税抜 3,280円	希望小売価格 3,728円 税抜 3,550円
92	DVF-G10CLE ₄	共通特長訂正	●高気密風圧式シャッター付	●高気密電気式シャッター
95	DVF-18LY ₈ DVF-20LYD ₈	埋込寸法訂正	埋込寸法 275mm角	埋込寸法 275mm角(18LY ₈) 316mm角(20LYD ₈)
97	DVP-G14CL ₄ DVP-G14CLQ ₄	特長訂正	●高気密電気式シャッター	●高気密風圧シャッター付
117	DVF-20FPDA ₈ DVF-20FPD ₈ DVF-20FPQD ₈	見出し訂正	丸穴取付ダクト用	低騒音ダクト用
123	DVF-20PD ₈ DVF-23PD ₈	羽根、本体カバー材質訂正 埋込寸法訂正	埋込寸法 316mm角 本体 金属 羽根 プラスチック 本体カバー プラスチック	埋込寸法 316mm角(20PD ₈) 363mm角(23PD ₈) 本体 金属 羽根 (20PD ₈) (23PD ₈) 本体カバー プラスチック
177	VFP-12ZY ₄ VFP-12ZSY ₄	ルーバー厚み寸法削除	(45)	なし
189	DV-20MKF	品名訂正	本体鋼板製	本体樹脂製
249	VFE-70XK VFE-70XKC VFE-152W VFE-153W VFE-153PM	在庫限品扱い訂正	表記なし	在庫限品
257	VFE-70XT	特性表 最終確定値へ訂正 (目標値)を削除	消費電力50Hz、強:26Wなど 換気風量、温度交換効率、騒音	消費電力50Hz、強:25W その他の性能値につきましては仕様図を参照願います。
259	VFE-8JDT VFE-10JDT VFE-12JDT	特性表 最終確定値へ訂正 (目標値)を削除	VFE-8JDT 消費電力50Hz、急速:26Wなど 換気風量、温度交換効率、騒音	消費電力50Hz、急速:27W その他の性能値につきましては仕様図を参照願います。
261	VFE-50ST	特性表 最終確定値へ訂正 (目標値)を削除	換気風量(排気)50Hz、強:66m ³ /hなど 温度交換効率、騒音	換気風量(排気)50Hz、強:68m ³ /h その他の性能値につきましては仕様図を参照願います。
268	VFE-150FP	注記訂正	※寒冷地・外気の強い場所では…DV-14MDBLの使用をおすすめします。	※寒冷地・外気の強い場所では…DV-14ACMDの使用をおすすめします。
274	F-50S F-70X	適用機種追記 適用機種追記	VFE-50S・8JD・10JD・12JD用 VFE-70X用	VFE-50ST・8JDT・10JDT・12JDT・50S・8JD・10JD・12JD用 VFE-70XT・70X・70XC・70XK・70XKC用
374	VP-20-S ₂ 他	商品名訂正	有圧換気扇用電気式シャッター	有圧換気扇用風圧式シャッター
424	VFR-53V(W)	注記の参照頁訂正	※P598の注意事項を参照…	※P622の注意事項を参照…
433	VFR-36VU他	ジャバラの形名訂正	RJ-4	RJ-5

●外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。